

# OxzeRo

Élément climatique synthétique  
étanche à la diffusion d'oxygène  
pour refroidir et chauffer



Grande étanchéité à la  
diffusion d'oxygène et une  
capacité maximale

 **Inteco**

COMFORT WITHOUT COMPROMISE

2-4 Rue Edmond Reuter  
L-5326 Contern – Luxembourg  
info@inteco.lu - www.inteco.lu  
Tel: +352 263 930 85

# OxzeRo

Élément climatique synthétique étanche à la diffusion d'oxygène pour refroidir et chauffer

## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Étanche à la diffusion conformément à la norme DIN 4726 ;
- Approprié pour les systèmes de change-over (faible volume d'eau) ;
- Faible hauteur d'encastrement (économie de hauteur en cas de nouvelle construction / convient à la rénovation) ;
- Intégration totale des éléments à encaster ( finition flexible / esthétique ) ;
- Flexibilité dans la forme ;
- Le tube PE-RT pour le transfert de chaleur dans le panneau sert également de tuyau de connexion flexible.

## AVANTAGES DE CONFORT

- Refroidir et chauffer (un seul système pour le refroidissement et le chauffage) ;
- Excellent rapport capacité / prix ;
- Répartition uniforme de la température
- Excellente absorption acoustique ;
- Insonorisation (en option) ;
- Excellente réactivité (en cas de changement de températures et débits d'eau).

## AVANTAGES EN GESTION

- Éconergétique (faibles coûts d'énergie / faible charge CO2) ;
- Sans entretien (faibles coûts d'exploitation) ;
- Accessibilité totale du plénum (pour l'entretien) ;
- Ignifuge ;
- Certification CE ;
- Longue durée de vie (> 20 ans).

Pour plus d'inspiration et de détails techniques:  
[www.inteco.nl/fr/plafonds-climatiques/plafond-metallique-oxzero](http://www.inteco.nl/fr/plafonds-climatiques/plafond-metallique-oxzero)

